

Ponorné nerezové čerpadlá SKM s mosadzným výtláčnym telesom.

Tieto čerpadlá sú určené na čistú vodu, vhodné do úzkych vrtov čo je dané malým priemerom. Rada 3SKM má priemer 75mm, rada 4SKM má priemer 93mm. Obidve rady sú vybavené spätnou klapkou. Motor je chladený olejom s kompenzačnou membránou.

- čerpanie čistej vody do domácností.
- cirkulácia vody vo fontánach.
- zavlažovanie dažďovou vodou.
- napájanie tlakových systémů.
- plnenie a vyprázdňovanie nádrží.

Odporúčané prevádzkové podmienky:

- čerpaná kvapalina: čistá voda
- teplota čerpanej kvapaliny: max. +35°C
- ponorná hĺbka: max 30m
- optimálny prietok: 1,0 - 2,0m³/h

Ponorné čerpadlo s 20m káblom **3SKM, 4SKM**

**3"
4"**

Technické údaje

čerpadlo	3SKM 100	4SKM 100	4SKM 150
maximálny výtlak:	57m	61m	99m
maximálny prietok:	42 l/min.	42 l/min.	42 l/min.
napätie:	230V	230V	230V
výkon P1 / P2:	1,15W / 0,75kW	1,15W / 0,75kW	1,5W / 1,1kW
menovitý odber prúdu:	5,0A	5,4A	7,7A
trieda ochrany:	IP68		
výtláčne pripojenie:	1" vnútorný závit		
max. počet štartov za hodinu:	15		
max. teplota čerpanej kvapaliny:	35°C		
výtláčne teleso:	Mosadz		
obežné kolo:	Mosadz		
hriadeľ:	Nerezová oceľ		
katalógové číslo:	CEJD500220	CEJD500240	CEJD500250

3"



3SKM 100

4"



4SKM 100 4SKM 150

