



## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr BEU/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
  - a. MILIN CZARNA bat. zlewozmywakowa
  - b. MILIN ZIELONA bat. zlewozmywakowa
  - c. MILIN POMARAŃCZOWA bat. zlewozmywakowa
  - d. MILIN CZERWONA bat. zlewozmywakowa
  - e. MILIN SZARA bat. zlewozmywakowa
  - f. MILIN BIAŁA bat. zlewozmywakowa
  - g. MILIN ŻÓŁTA bat. zlewozmywakowa
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: baterie sanitarne udostępniane pod kodami:
  - a. BEU B62M
  - b. BEU G62M
  - c. BEU O62M
  - d. BEU R62M
  - e. BEU S62M
  - f. BEU W62M
  - g. BEU Y62M
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w instalacjach sanitarnych zamontowanych w pomieszczeniach do higieny ciała (szatnie, łazienki itp.) i w kuchniach, tzn. do użycia w wannach, umywalkach, miskach bidetowych, prysznicach i zlewozmywakach.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante Antczak Sp.J. al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 817:2008.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe                                                                                                                                                                                           | Specyfikacja techniczna | Uwagi    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Dla elementów wyrobu podlegających pod PN-EN 817:2008                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                         |          |
| Materiały                                                                                  | Spełnia                                                                                                                                                                                                                    | PN-EN 817:2008          | Część 5  |
| Wymiary                                                                                    | Spełnia                                                                                                                                                                                                                    | PN-EN 817:2008          | Część 6  |
| Szczelność                                                                                 | Spełnia                                                                                                                                                                                                                    | PN-EN 817:2008          | Część 8  |
| Wytrzymałość na ciśnienie                                                                  | Spełnia                                                                                                                                                                                                                    | PN-EN 817:2008          | Część 9  |
| Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)                                                 | Spełnia<br>Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA<br>a. BEU B62M – klasa S<br>b. BEU G62M – klasa S<br>c. BEU O62M – klasa S<br>d. BEU R62M – klasa S<br>e. BEU S62M – klasa S<br>f. BEU W62M – klasa S<br>g. BEU Y62M – klasa S | PN-EN 817:2008          | Część 10 |
| Siła mechaniczna – test skręcania                                                          | Spełnia                                                                                                                                                                                                                    | PN-EN 817:2008          | Część 11 |
| Wytrzymałość mechaniczna                                                                   | Spełnia                                                                                                                                                                                                                    | PN-EN 817:2008          | Część 12 |
| Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym                                                   | Spełnia                                                                                                                                                                                                                    | PN-EN 817:2008          | Część 13 |
| Właściwości akustyczne                                                                     | Grupa I                                                                                                                                                                                                                    | PN-EN 817:2008          | Część 14 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Łódź, 02.01.2018  
Aktualizacja: 11.06.2018

**deante**  
Antczak Sp. J.  
W imieniu producenta podpisał:  
**Wojciech Borkowski**  
DYREKTOR GENERALNY  
PFM Wojciech Borkowski, prokurent