

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr BURI/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
 - a. CHROM bat. pisuarowa
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: baterie sanitarne udostępniane pod kodami:
 - a. BCH 098L
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w instalacjach sanitarnych zamontowanych w pomieszczeniach do higieny ciała (szatnie, łazienki itp.) i w kuchniach, tzn. do użycia w wannach, umywalkach, miskach bidetowych, prysznicach i zlewozmywakach.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante sp. z o.o. ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 12541:2005.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
Dla elementów wyrobu podlegających pod PN-EN 12541:2005			
Materiały	Spełnia	PN-EN 12541:2005	Część 6
Wymiary	Spełnia	PN-EN 12541:2005	Część 7
Szczelność	Spełnia	PN-EN 12541:2005	Część 8
Wytrzymałość na ciśnienie	Spełnia	PN-EN 12541:2005	Część 9
Właściwości hydrauliczne zaworów spłukujących do pisuarów	Spełnia Przy założonym ciśnieniu 0,1 MPA a. BCH 098L – klasa 1,5	PN-EN 12541:2005	Część 12
Siła uruchamiająca	Spełnia	PN-EN 12541:2005	Część 13
Odporność na zużycie mechaniczne	Spełnia	PN-EN 12541:2005	Część 14
Właściwości akustyczne	Grupa II	PN-EN 12541:2005	Część 15

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Zgierz, 28-02-2020

Aktualizacja: 29.10.2024


Wojciech Borkowski
PREZES ZARZĄDU
DEANTE Sp. z o.o.

Wojciech Borkowski

